

STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI**ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA**

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA

Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 173x61x0,6.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.

**ART. 0605A STUOIA SOFT**

ART. 0605A STUOIA SOFT

In pvc espanso pesante, arrotolabile, colore azzurro, mis. cm 173x70x0,4.

CONFEZIONE DA N° 9 PZ.

**ART. 3750 MATERASSINA NBR/MAT 140**

ART. 3750 MATERASSINA NBR/MAT 140

Colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 140x61x1,5, scatola pz 6.

**ART. 3751 MATERASSINA NBR/MAT 185****ART. 3751 MATERASSINA NBR/MAT 185** colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 185x65x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.

**ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA**

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA

In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

CONFEZIONE DA N° 20 PZ.




ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR

In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.


CONFEZIONE DA N° 9 PZ.



ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO in EVA


TAPPETO INCASTRO bicolore, Verde-Giallo in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde-giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.



ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO in EVA

ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO in EVA

TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.



ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA

ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA

Superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 strati: due esterni in EVA, il centrale in gomma morbida, mis cm 100x100x4 a norma UNI EN 71.



ART 6010 PISTA GINNICA

ART 6010 PISTA GINNICA

Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

RICHIEDERE PREVENTIVO



ART. 3707N MATERASSO GYM SOFT

ART. 3707N

MATERASSO GYM SOFT 145X100X2,7 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 24, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x2,7.



ART. 3761 MATERASSINA 200x100x4 D21

ART. 3761

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA

ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA

Tappeto a incastro PARQUET, bicolore in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell'altro lato, colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.



ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200

ART. 3752 MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5.

CONFEZIONE DA N° 6 PZ.



ART. 3708N MATERASSO GYM SOFT

ART. 3708N

MATERASSO GYM SOFT 145X100X4 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 36, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x4.

**ART. 3709N MATERASSO GYM SOFT****ART. 3709N**

MATERASSO GYM SOFT 145X100X5 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 48, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x5.

**ART. 3762 MATERASSINA 200x100x4 D40**

ART. 3761 - 3762 MATERASSINA 200x100x4

ART. 3761

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3762

MATERASSINA 200x100x4 D40 in espanso indeformabile densità D40 (kg 40/mc).

**ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE**

ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

materiale resistente (polimeri e gomma) antiscivolo, antibatterico, con occhielli in alluminio. Mis. cm 140x60x1,5

MATERASSI | FODERE

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3771

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfiati.

ART. 3772

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50

ART. 3773

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30

ART. 3774

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40

ART. 3775

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50



ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

ART. 3763

MATERASSO 200X100X10 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3764

MATERASSO 200X100X20

ART. 3765

MATERASSO 200X100X30

ART. 3766

MATERASSO 200X100X40

ART. 3767

MATERASSO 200X100X50

ART. 3770

MATERASSO 400X200X20 (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.



ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3777

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN/5 cm in trama e 270 daN/5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati



ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

Carrello in acciaio verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam mm 100, mis cm 200x95x15.



ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

Fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, **misure a richiesta.**



RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

Fodera tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con fondo antiscivolo, **misure a richiesta.**



RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama) c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo anti-pioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.



RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera elettrosaldada ad alta frequenza in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo anti-pioggia in pvc elettrosaldato col. grigio. e) scivoli mt 2, f) protezioni ritte elettrosaldade. A norme IAAF.



RICHIEDERE PREVENTIVO

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

Struttura in alluminio anodizzato con doghe diam mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell'imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto. (zona mt 6x6 scivoli mt 2= totale mq 48).



RICHIEDERE PREVENTIVO

PROTEZIONI MURALI | PARASPIGOLI



ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI

ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI

Materassina in espanso indeformabile a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, densità D 35 (kg. 35/mc) spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C, rivestimento tessuto naizil reazione al fuoco classe 1, colore blu o giallo, lavabile, antibatterico, antimuffa, predisposto per fissaggio a parete con bandella occhiellata e tasselli (tasselli non forniti), o velcro - misure a richiesta - chiedere il preventivo.

RICHIEDERE PREVENTIVO



ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU

ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU

Protezione spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) mis cm 200x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.



ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU

ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU

Protezione spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) mis cm 220x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.



ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

Bordo cm 204, colore blu, per finitura inizio/fine e parte superiore art 3857BL - da applicare con colla speciale o tasselli.



ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU

ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU

In schiuma soffice ad assorbimento d'urto, morbido, atossico, reazione al fuoco classe 1, rivestito in materiale antigraffio, lavabile (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx5x5xspess. mm 22 colore blu, a norma EN 913C.



**ART. 3854 PARASPIGOLO RIGIDO TONDANGOLO**

ART. 3854 PARASPIGOLO RIGIDO TONDANGOLO

In pvc rigido antiurto, atossico, reazione al fuoco classe 1 (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx3x3x spess. mm 3, colore blu.

**ART. 3870 COLLA SPECIALE**

ART. 3870 COLLA SPECIALE

ART. 3870 - 1

COLLA SPECIALE 1 kg. 1 per incollaggio a pareti di parasigoli e protezioni murali TR da applicare a pennello o rullo sulla parete e sulla protezione kg. 0,850 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

ART. 3870 - 4

COLLA SPECIALE 4 kg. 4 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

ART. 3870 - 10

COLLA SPECIALE 10 kg. 10 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).