

Dal 1960 al servizio dello **SPORT**



SCHIAVI **SPORT**

CATALOGO 2020-2021

MATERASSI | FODERE

**ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775
MATERASSO ANTISCIVOLO**

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3771

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfiati.

ART. 3772

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50

ART. 3773

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30

ART. 3774

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40

ART. 3775

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI | FODERE](#)



ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO H CM 10, 20, 30, 40, 50

ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

ART. 3763

MATERASSO **200X100X10** in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3764

MATERASSO **200X100X20**

ART. 3765

MATERASSO **200X100X30**

ART. 3766

MATERASSO **200X100X40**

ART. 3767

MATERASSO **200X100X50**

ART. 3770

MATERASSO **400X200X20** (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

ART. 3777

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

Carrello in acciaio verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam mm 100, mis cm 200x95x15.

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



ART. 3799 FODERA PER MATERASSO



ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

Fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, misure a richiesta.

RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI | FODERE](#)

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

Fodera tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con fondo antiscivolo, misure a richiesta.

RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI | FODERE](#)





ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI CM 600X400X70H

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama) c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichioidi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.

RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA CM 600X600X80H 200

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera elettrosaldada ad alta frequenza in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo anti pioggia in pvc elettrosaldato col. grigio. e) scivoli mt 2, f) protezioni ritti elettrosaldate. A norme IAAF.

RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA



ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

Struttura in alluminio anodizzato con doghe diam mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell'imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto. (zona mt 6x6 scivoli mt 2= totale mq 48).

RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)